

## АНТИКОКС (присадка очиститель)



Предназначен для раскоксовывания поршневых колец цилиндропоршневой пары двигателя внутреннего сгорания с целью удаления отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. После применения не требуется замена моторного масла. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков резинотехнических изделий и уплотнителей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- восстанавливает подвижность поршневых и компрессионных колец;
- повышает компрессию и мощность двигателя;
- не вызывает коррозию поршня, клапанов и стенок камеры сгорания.

ФАСОВКА: 0,45л

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20 °С	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,838
Содержание механических примесей	---	---	---
Показатель концентрации водородных ионов	pH	---	6,20

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.