

## ANTIFREEZE -40 G12+ long life



Карбоксилатный антифриз последнего поколения Spectrol ANTIFREEZE -40 LONG LIFE предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C. Комплекс присадок на основе органических карбоновых кислот эффективно предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения, обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации двигателя. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Имеет длительный срок эксплуатации: интервал замены для легковых автомобилей составляет 5 лет, для грузовых – 6 лет (250 000 км и 650 000 км пробега соответственно).

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- изготовлен с применением уникального пакета присадок, что позволяет оставаться антифризу неизменным в течение всего срока эксплуатации;
- увеличивает ресурс работы радиатора и элементов системы охлаждения;
- обеспечивает длительную защиту от высокотемпературной коррозии цветных металлов;
- флуоресцирующие компоненты в ультрафиолетовом свете позволяют легко обнаружить утечку.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Audi / Seat / Skoda / VW, TL 774-D/F, Ford WSS-M, 97B44-D, MB 325.3, ASTM D 3306 / D 4985, SAE J 1034, O-norm V5123, Nato S-759

ФАСОВКА: 1кг, 5кг, 30кг, 225кг.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1.074
Температура начала кристаллизации	°С	ГОСТ 28084, п. 4.3	-40
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 и ГОСТ 28084, п. 4.8	8.4

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.