

## БАЙКЕР (EXTREME)



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE F/M4 / JASO FB / API TC

ФАСОВКА: 1л, 30л, 216л налив

Высококачественное полусинтетическое масло Спектрол Экстрим «Байкер» предназначено для использования в современных двухтактных двигателях мотоциклов, в т. ч. водных, скутеров, снегоходов с воздушным охлаждением, рабочим объемом до 500 см<sup>3</sup>, а также мотоблоков, бензопил и газонокосилок. Масло отличает пониженная температура застывания и превосходная смешиваемость с топливом. Применяется для предварительной подготовки смесей топлива и масла, а также для систем с раздельной смазкой (Autolube).

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличные смазочные свойства;
- низкое нагарообразование;
- пониженная дымность;
- чрезвычайно низкая токсичность продуктов сгорания.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.871
Кинематическая вязкость при 100° С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	12.32
Индекс вязкости		ASTM D 2270	120
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	218
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-42
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	1.79
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0.15

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.