

CAPITAL 5W-40



Полусинтетическое моторное масло CAPITAL 5W-40 применяется в бензиновых и дизельных двигателях любой модификации, в том числе высокофорсированных с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором. Обладает низкой испаряемостью, значительно снижающей расход масла, высокими моющими и диспергирующими свойствами, высокой стабильностью к окислению, противозносными и антивспенивающими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- превышает требования API к данному классу масел;
- повышает мощность двигателя, снижает гидродинамические потери и потери на трение, экономит топливо;
- максимально повышает ресурс двигателя в режиме городской эксплуатации (STOP & GO);
- обладает повышенной моющей способностью.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 5W-40 / API SL/CF / ACEA A3/B3-04, VW 501 01/505 00

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0.861
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	14.06
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	221
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.6
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.13

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.