

Турбо СТОП DOT-4 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ



ФАСОВКА: 455г

Тормозная жидкость Турбо Стоп DOT-4 предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения. Обеспечивает эффективную защиту тормозной системы и безупречную передачу тормозного усилия в течение всего срока эксплуатации жидкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает стабильными вязкостно-температурными, антикоррозионными и смазывающими свойствами;
- нейтральна к резиновым деталям;
- совместима с любыми тормозными жидкостями на гликолевой основе;
- мгновенно передает тормозное усилие как при высоких, так и при низких температурах.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Вязкость кинематическая:			
- при - 40° С	мм ² /с	ГОСТ 33-2000	1017
- при 100° С	мм ² /с	ГОСТ 33-2000	2,113
Температура кипения при нормальном давлении:			
- сухой жидкости	°С	ASTM D 1120	271
- увлажненной жидкости	°С	ASTM D 1120	169
Водородный показатель	РН	ГОСТ 22567.5 и ГОСТ 28084, п. 4.8	8.4

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.