

GALAX 5W-30



Полностью синтетическое моторное масло GALAX 5W-30 применяется в современных высокофорсированных бензиновых или дизельных двигателях с непосредственным впрыском, наддувом, одной или двумя турбинами. Подходит для тяжелых условий эксплуатации и высоких скоростей. Обеспечивает высокие характеристики работы двигателя, снижение шумового эффекта и экономию топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уникальная формула обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах и способствует быстрому пуску двигателя при низких температурах.
- превышает требования API масел по пусковым свойствам, индексу вязкости, защите двигателя от износа, по сроку службы;
- повышает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических потерь;
- увеличивает интервал замены масла.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 5W-30 / API SM/CF / ACEA A3/B4-04, MB 229.3/ 229.5, BMW LL-01, VW 502 00/ 503 01/ 505 00, Porsche

ФАСОВКА: 1л, 4л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0,858
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	11,02
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	221
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-38
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6,8
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,02

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.