

## GALAX 5W-50



Полностью синтетическое всесезонное моторное масло GALAX 5W-50 применяется в современных высокофорсированных бензиновых или дизельных двигателях с непосредственным впрыском, наддувом, одной или двумя турбинами. Уникальная формула обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах и способствует быстрому пуску двигателя при низких температурах. Подходит для тяжелых условий эксплуатации и высоких скоростей. Обеспечивает высокие характеристики работы двигателя, снижение шумового эффекта и экономию топлива.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- превышает требования API масел по пусковым свойствам, индексу вязкости, защите двигателя от износа, по сроку службы;
- максимальная защита катализитического нейтрализатора;
- повышает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических потерь;
- увеличивает интервал замены масла;
- эффективно в режиме городской эксплуатации.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 5W-50 / API SM/CF / ACEA A3/B3/B4-04, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-98

ФАСОВКА: 1л, 4л, 30л, 216л налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см³	ASTM D 4052	0,862
Кинематическая вязкость при 100° С	мм²/с	ASTM D 445	16.87
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	227
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-38
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.7
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.04

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.