

ГАЗОН



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE F/M3 / JASO FB / API TC

ФАСОВКА: 1л, 30л, 216л

Высококачественное минеральное масло Спектрол Газон «Рокер» предназначено для использования в мотоблоках, бензопилах и газонокосилках, а также в современных двухтактных двигателях мотоциклов, снегоходов с воздушным охлаждением, рабочим объемом от 200 см³ до 500 см³. Масло отличает пониженная температура застывания и превосходная смешиваемость с топливом. Применяется для предварительной подготовки смесей топлива и масла, а также для систем с раздельной смазкой (Autolube).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличные смазочные и защитные свойства;
- низкое нагарообразование;
- пониженная дымность;
- чрезвычайно низкая токсичность продуктов сгорания.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0.882
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	12.32
Индекс вязкости		ASTM D 2270	100
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	215
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-27
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	1,31
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,12

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.