

## GLOBAL 15W-40



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 15W-40 / API SJ/CF

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Частично синтетическое масло GLOBAL 15W-40 изготовлено по синергетической технологии, ресурсосберегающее. Обладает улучшенными характеристиками за счет введения в состав синтетических компонентов и нового сбалансированного пакета присадок. Имеет более высокую термическую и противоокислительную стойкость к образованию отложений и шлама, близкую к полусинтетическим маслам. Обеспечивает отличные антиокислительные, противоизносные и анткоррозионные свойства.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя;
- низкая испаряемость обеспечивает минимизацию расхода масла в процессе эксплуатации двигателя;
- обладает улучшенным качеством по сравнению с аналогами.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.881
Кинематическая вязкость при 100° С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	15.26
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	218
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-27
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	5.7
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.19

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.