

TURBO-DIESEL CHAMPION 10W-40



Частично синтетическое моторное масло TURBO DIESEL CHAMPION 10W-40 предназначено для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом и катализическим нейтрализатором. Подходит также для применения в бензиновых двигателях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Гарантирует высокий уровень защиты двигателя на режимах пуска при низких температурах окружающего воздуха, при предельных нагрузках и экстремально высоких температурах в двигателе, надежную работу и чистоту двигателя, в том числе при длительных интервалах между заменами масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает пониженным нагарообразованием и испаряемостью, хорошими моющими свойствами;
- превышает требования API к данному классу масел по пусковым свойствам в интервале температур от -30°C до +40°C;
- характеризуется низким расходом в двигателях с большим пробегом.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 10W-40 / API CG-4/SJ / ACEA A3/B3/B4-08, E2-96, MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2

ФАСОВКА: 5л, 10л, 30л, 216л налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0,881
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	15,04
Индекс вязкости		ASTM D 2270	130
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	219
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-34
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	9,7
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,32

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.