

TURBO-DIESEL CHAMPION 15W-40



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 15W-40 / API CG-4/SJ / ACEA A3/B3/B4-08, E2-96, MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2

ФАСОВКА: 5л, 10л, 30л, 216л налив

Частично синтетическое масло CHAMPION 15W-40 изготовлено по синергетической технологии, ресурсосберегающее. Обладает улучшенными характеристиками за счет введения в состав синтетических компонентов и нового сбалансированного пакета присадок. Предназначено для использования в высокодфорсированных дизельных, а также бензиновых двигателях, работающих в предельно жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает всестороннюю защиту двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает пониженным нагарообразованием и испаряемостью, хорошими моющими свойствами;
- энергосберегающие свойства масла снижают расход топлива;
- обладают высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами;
- благодаря высоким противоизносным характеристикам ресурс двигателя увеличивается в 1,5-2 раза.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0.881
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	18.33
Индекс вязкости		ASTM D 2270	130
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	222
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-28
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	7.6
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.32

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.