

GALAX 5W-40



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 5W-40 / API SM/CF / ACEA A3/B3/B4-04, MB 229.3, BMW LL-98 , VW 502 00/ 505 00

ФАСОВКА: 1л, 4л, 30л, 216л налив

Полностью синтетическое моторное масло GALAX 5W-40 применяется в современных высокогородсированых бензиновых или дизельных двигателях с непосредственным впрыском, наддувом, одной или двумя турбинами. Подходит для тяжелых условий эксплуатации и высоких скоростей. Обеспечивает высокие характеристики работы двигателя, снижение шумового эффекта и экономию топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уникальная формула обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах и способствует быстрому пуску двигателя при низких температурах;
- превышает требования API масел по пусковым свойствам, индексу вязкости, защите двигателя от износа, по сроку службы;
- повышает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических потерь;
- увеличивает интервал замены масла.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0.856
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	14.27
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	224
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-37
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.3
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.01

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.