

GLOBAL 10W-40



Частично синтетическое масло GLOBAL 10W-40 изготовлено по синергетической технологии, ресурсосберегающее. Обладает улучшенными характеристиками за счет введения в состав синтетических компонентов и нового сбалансированного пакета присадок. Имеет более высокую термическую и противоокислительную стойкость к образованию отложений и шлама, близкую к полусинтетическим маслам. Обеспечивает отличные антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- превышает требования API к данному классу масел;
- снижает пусковые нагрузки на двигатель, увеличивает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических потерь и потерь на трение;
- обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при одновременном снижении пусковых износов.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 10W-40 / API SJ/CF

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0.881
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	14,16
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	213
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-31
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	5.6
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.21

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.