

ВМГЗ

Гидравлическое масло

Всесезонное гидравлическое масло предназначено для эксплуатации в гидравлических системах строительной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и других машинах, а также в промышленном оборудовании, работающем на открытом воздухе. Масло совместимо с техникой, как оснащенной системами предпускового подогрева, так и без них. Рабочий температурный диапазон составляет от -30°C до +50°C (в зависимости от типа гидронасоса).

Преимущества:

- превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают быстрый запуск гидравлических систем без необходимости предварительного прогрева;
- существенно снижает износ узлов трения при работе на холодном масле;
- обладает антипенными, антиокислительными, деэмульгирующими, антикоррозионными и противоизносными свойствами;
- максимально защищает гидравлические узлы от негативного воздействия окружающей среды.



Фасовка | артикулы

- 10л | 9790
- 20л | 9791

Показатель	Ед. изм.	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см³	ASTM D 4052	0,863
Кинематическая вязкость при 50° С	мм²/с	ГОСТ 33	14
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	100
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	200
Температура застывания	°С	ГОСТ 12417	-45
Зольность сульфатная	%	ГОСТ 1461	0,1

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.